

# Mikroproduktion anmäla anslutning

## Kunduppgifter

Namn	Telefonnummer
Adress	
E-post	
Anläggnings-ID	Mätarsäkring

## Uppgifter om produktionsanläggningen

Kraftkälla	<input type="checkbox"/> Sol	<input type="checkbox"/> Vind	<input type="checkbox"/> Vatten	<input type="checkbox"/> Biobränsle
	<input type="checkbox"/> Annat .....			
Fabrikat och typbeteckning				
Märkeffekt (kVA/kW)	Effektfaktor (cos $\Phi$ )			
Maximal kortslutningsström (A)	Storlek ev. kondensatorbatteri (kVAr)			
Anslutning	<input type="checkbox"/> L1	<input type="checkbox"/> Trefas	Antal växelriktare (st)	
<small>* Vi rekommenderar alltid trefasig anslutning, enfasig anslutning bör ej överstiga 3 kW.</small>	<input type="checkbox"/> L2			
	<input type="checkbox"/> L3			
Effekt per fas, vid flera enfasanslutningar (kW)	Obalansskydd vid enfas, inställt värde (%) <small>* Skillnad i ström (A) mellan faser</small>			

## Skyddsinställningar (återfinns i växelriktarens typprovsningsprotokoll)

	Inställt värde		Enligt SS-EN50438	
	Tid	Nivå	Tid	Nivå
Överspänning (steg 2)			60s	255,3V
Överspänning (steg 1)			0,2s	264,5V
Underspänning			0,2s	195,5V
Överfrekvens			0,5s	51Hz
Underfrekvens			0,5s	47Hz
Skydd om oönskad ö-drift			0,15s	-

- Alla produkter är CE-märkta     Produktionsanläggningen är utförd som fast anslutning på egen gruppledning     Elkopplare på produktionsanläggningen är alltid åtkomlig för nätägaren

## Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta

.....  
Namn på behörig installatör

.....  
Företag

.....  
Telefonnummer