

Amp Guard

Fast installation med nätverkskabel

1. Anslut en nätverkskabel från bredbandsuttaget till din Amp Guard.
2. Får du felmeddelande kan du kolla så att din nätverkskabel sitter i rätt uttag, beroende på om du har en router eller en tjänstefördelare.

Installation med wi-fi-anslutning

1. Innan du börjar, se till att du har ditt nätverksnamn och lösenord till ditt wi-fi tillgängligt.
2. Gå till mobilens inställningar, klicka på wi-fi och välj nätverket som heter Amp Guard_NNNNN (N = serienummer till din Amp Guard).
3. Anslut med lösenordet som följde med din Amp Guard (det finns en klisterlapp på Amp Garden där det står password).


Konfigurering

1. Starta en ny webbläsare i Chrome och skriv in adressen <http://192.168.251.1> i adressfältet.
2. I formuläret som visas skriver du in ditt wi-fi-nätverksnamn samt ditt wi-fi-lösenord.
3. Klicka på Skicka.

Klar!

Fungerar det inte?

1. Se till att du är ansluten till 2,4 GHz nätverk.
2. Kontrollera att du skrivit in rätt lösenord.
3. Är lösenordet rätt men det fungerar ändå inte? Testa igen!



Charge Amps
08-55 11 20 00
support@charge-amps.com

Skellefteå Kraft
0910-77 29 66
elbilsaddning@skekraft.se

