

Amp Guard

Fast installation med nätverkskabel

1. Anslut en nätverkskabel från bredbandsuttaget till din Amp Guard.
2. Får du felmeddelande kan du kolla så att din nätverkskabel sitter i rätt uttag, beroende på om du har en router eller en tjänstefördelare.

Installation via wi-fi-anslutning

1. Innan du börjar, se till att du har ditt nätverksnamn och lösenord till ditt wi-fi tillgängligt. Notera att Amp Guard bara kan anslutas till 2,4Ghz-nät.
2. Starta om din Amp Guard genom att trycka lätt på reset-knappen överst på Charge Amps logotyp. Alla lampor släcks kort när omstarten börjats.
3. För att undvika wi-fi konflikter; aktivera flygplansläge på din mobiltelefon.
4. Gå till mobilens inställningar, klicka på wi-fi och välj nätverket som heter Amp Guard_NNNNNN där NNNNNN är de sex sista siffrorna i serienumret till din Amp Guard.
5. Anslut med lösenordet som följde med din Amp Guard (det finns en klisterlapp på Amp Garden där det står password).

Konfigurering

1. Starta en ny webbläsare i Chrome (rekommenderad) och skriv in adressen 192.168.251.1 i adressfältet.
2. I formuläret som visas skriver du in ditt wi-fi-nätverksnamn samt ditt wi-fi-lösenord.
3. Klicka på Skicka.

Klar!

Fungerar det inte?

1. Se till att du är ansluten till 2,4 GHz nätverk.
2. Kontrollera att du skrivit in rätt lösenord.
3. Är lösenordet rätt men det fungerar ändå inte? Testa igen!



Skellefteå Kraft
0910-77 29 66
teknisksupport@skekraft.se

